

ESTUFONES A GAS FOGONES DE PISO A GAS

CARACTERISTICAS ESTANDAR



Construcción exterior en acero inoxidable austenítico (no magnético), salvo respaldo

Construcción interior en acero inoxidable y en lámina de acero.

Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento

Potentes quemadores "Tipo Concéntricos" de última generación y de alta capacidad, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios.

Pilotos independientes para cada quemador.

Válvulas reforzadas, certificadas ANSI/CSA.

Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.

Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido en una sola pieza.

Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.

Gabinete neutro debajo de la bandeja/charola recoge-grasa.

Patas de tubo de acero inoxidable regulables en altura de 6" a 8".








Presión de trabajo requerida para L.P.: 10" W.C. Presión de trabajo requerida para G.N.: 5" W.C.

OPCIONES & ACCESORIOS:

Kit de conversión de gas.



NOTA I: Las dimensiones de altura incluyen pata regulable en 6". NOTA II: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso







